

科学计算中的量子算法：绝热量子计算和变分量子算法

安冬

北京大学北京国际数学研究中心 (BICMR)

andong@bicmr.pku.edu.cn

24-25 学年第 2 学期

大纲

- ▶ 绝热量子计算
- ▶ 应用：Grover、线性方程组
- ▶ 变分量子算法

特征值问题

假设：

- ▶ N 维厄米矩阵 H
- ▶ 最小特征值为单特征值（记为 λ_0 ），并且与其它特征值距离至少 $\Delta > 0$

问题： 求 λ_0 和/或其对应的特征向量

注： 如果没有任何额外的假设，很可能不存在高效的通用量子算法解决所有特征值问题

特征值问题：算法回顾

- ▶ 相位估计 (QPE): 酉矩阵, 已知特征向量, 求特征值
- ▶ Filtering: 已知特征向量的 $\Omega(1)$ 猜测, 已知特征值, 求特征向量

绝热量子计算 (Adiabatic quantum computing, AQC)

$$i\frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = H(t/T) |\psi(t)\rangle, \quad t \in [0, T]$$
$$H(s) = (1 - s)H_0 + sH_f, \quad s \in [0, 1]$$

- ▶ H_f : 目标矩阵, H_0 : 已知的初始矩阵

假设:

- ▶ T 非常大
- ▶ 存在 $H(s)$ 的一条特征值路径 $\lambda_0(s)$, 满足
 - ▶ $\lambda_0(1) = \lambda_0$ 为目标特征值
 - ▶ 谱间隙条件: $\lambda_0(s)$ 与 $H(s)$ 的其它特征值有至少 $\Delta(s) > 0$ 的距离

绝热量子计算 (Adiabatic quantum computing, AQC)

$$i\frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = H(t/T) |\psi(t)\rangle, \quad t \in [0, T]$$
$$H(s) = (1-s)H_0 + sH_f, \quad s \in [0, 1]$$

绝热演化：若初值 $|\psi(0)\rangle$ 为 H_0 的 $\lambda_0(0)$ 对应的特征向量，则 $|\psi(T)\rangle$ 近似为 H_f 的 $\lambda_0(1)$ 对应的特征向量

算法：制备对应的初始态 $|\psi(0)\rangle$ ，并应用含时哈密顿量模拟算法（例如乘积公式或截断 Dyson），特征值可用 Hadamard 测试估计

特征向量复杂度： $\mathcal{O}(T \log(T/\epsilon))$

- ▶ T 的选取进一步依赖误差和谱间隙

量子绝热定理

Theorem

记 $|\phi\rangle$ 为 H_f 对应 λ_0 的特征值, 那么存在一个常数 $C > 0$ 使得

$$\begin{aligned} & \| |\psi(T)\rangle \langle \psi(T)| - |\phi\rangle \langle \phi| \| \\ & \leq C \left\{ \frac{\|H'(0)\|}{T\Delta^2(0)} + \frac{\|H'(1)\|}{T\Delta^2(1)} + \frac{1}{T} \int_0^1 \left(\frac{\|H''(\tau)\|}{\Delta^2(\tau)} + \frac{\|H'(\tau)\|^2}{\Delta^3(\tau)} \right) d\tau \right\}. \end{aligned}$$

► 记 $\Delta_* = \min_{s \in [0,1]} \Delta(s)$, 需要取

$$T \sim \frac{1}{\Delta_*^3 \epsilon}$$

应用: 绝热 Grover

考虑函数 $f(x) : [M] \mapsto \{0, 1\}$, 满足存在唯一的 $x_0 \in [2^n]$ 使得

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = x_0, \\ 0, & x \neq x_0 \end{cases}$$

目标: 找到 x_0

应用: 绝热 Grover

绝热 oracle: 记 $|u\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum |j\rangle$,

$$H_0 = I - |u\rangle \langle u|,$$

$$H_f = I - |x_0\rangle \langle x_0|$$

- ▶ H_f 的特征向量为目标 $|x_0\rangle$ (0 特征值)
- ▶ H_0 的特征向量为已知的 $|u\rangle$ (0 特征值)
- ▶ 存在特征路径, 且谱间隙为

$$\Delta(s) = \sqrt{1 - 4 \frac{N-1}{N} s(1-s)} \geq \frac{1}{\sqrt{N}} \quad \Longrightarrow \quad T \sim \frac{N^{3/2}}{\epsilon}$$

解决方案: 改变插值方法

AQC: 一般插值

$$i \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = H(t/T) |\psi(t)\rangle, \quad t \in [0, T]$$

$$H(s) = (1 - f(s))H_0 + f(s)H_f, \quad s \in [0, 1]$$

- ▶ $f(s)$ 是一个插值函数, 满足 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$

思路: 选取 $f(s)$ 使得 $f'(s)$ 与 $\Delta(f(s))$ 正相关

$$\begin{aligned} & \| |\psi(T)\rangle \langle \psi(T)| - |\phi\rangle \langle \phi| \| \\ & \leq C \left\{ \frac{\|H'(0)\|}{T\Delta^2(0)} + \frac{\|H'(1)\|}{T\Delta^2(1)} + \frac{1}{T} \int_0^1 \left(\frac{\|H''(\tau)\|}{\Delta^2(f(\tau))} + \frac{\|H'(\tau)\|^2}{\Delta^3(f(\tau))} \right) d\tau \right\}. \end{aligned}$$

应用: 绝热 Grover

$$\Delta(f(s)) = \sqrt{1 - 4\frac{N-1}{N}f(s)(1-f(s))} \geq \frac{1}{\sqrt{N}}$$

选取 $f(s)$ 满足:

$$f'(s) = c\Delta(f(s))^2, \quad f(0) = 0, \quad c = \int_0^1 \Delta(u)^{-2} du$$

$$f(s) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{N-1}} \tan((2s-1) \arctan(\sqrt{N-1}))$$

$$\implies T \sim \frac{\sqrt{N}}{\epsilon}$$

总复杂度: $\mathcal{O}(\frac{\sqrt{N}}{\epsilon} \log(\frac{N}{\epsilon}))$

应用：线性方程组

线性方程组 $Ax = b$, $\|A\| = 1$, 暂时先假设 A 厄米正定

$$H_0 = \begin{pmatrix} 0 & Q_b \\ Q_b & 0 \end{pmatrix}, \quad H_f = \begin{pmatrix} 0 & AQ_b \\ Q_b A & 0 \end{pmatrix}$$

$$Q_b = I - |b\rangle\langle b|$$

$$H(s) = (1 - f(s))H_0 + f(s)H_f$$

- ▶ 0 特征值对应特征向量 $[b; 0]$ 和 $[x; 0]$
- ▶ $\Delta(f(s)) \geq 1 - f(s) + f(s)/\kappa$, 线性插值会导致 $T \sim \kappa^3/\epsilon$

应用: 线性方程组

$$\Delta(f(s)) \geq 1 - f(s) + f(s)/\kappa$$

选取 $f(s)$ 满足:

$$f'(s) = c\Delta(f(s))^p, \quad f(0) = 0, \quad c = \int_0^1 \Delta(u)^{-p} du, \quad 1 < p < 2$$

$$f(s) = \frac{\kappa}{\kappa - 1} \left[1 - (1 + s(\kappa^{p-1} - 1))^{\frac{1}{1-p}} \right]$$
$$\implies T \sim \frac{\kappa}{\epsilon}$$

总复杂度: $\mathcal{O}\left(\frac{\kappa}{\epsilon} \log\left(\frac{\kappa}{\epsilon}\right)\right)$

AQC: 高阶收敛

$$\begin{aligned} & \| |\psi(T)\rangle \langle \psi(T)| - |\phi\rangle \langle \phi| \| \\ & \leq C \left\{ \frac{\|H'(0)\|}{T\Delta^2(0)} + \frac{\|H'(1)\|}{T\Delta^2(1)} + \frac{1}{T} \int_0^1 \left(\frac{\|H''(\tau)\|}{\Delta^2(f(\tau))} + \frac{\|H'(\tau)\|^2}{\Delta^3(f(\tau))} \right) d\tau \right\}. \end{aligned}$$

边界取消条件 (boundary cancellation): 对任意的 $k \geq 1$, 都有 $H^{(k)}(0) = H^{(k)}(1) = 0$ (或 $f^{(k)}(0) = f^{(k)}(1) = 0$)

边界取消条件 \implies 绝热误差 $\lesssim e^{-cT^\alpha}$

► 证明思路: 多次分部积分

应用: 线性方程组

例子:

$$f(s) = \frac{1}{c} \int_0^s e^{-\frac{1}{s(1-s)}} ds, \quad c = \left(\int_0^1 e^{-\frac{1}{s(1-s)}} ds \right)^{-1}$$

对于线性方程组, 该 $f(s)$ 恰好在 $\Delta(f(s))$ 最小时变化最慢, 复杂度:

$$\mathcal{O}(\kappa \text{ poly log}(\kappa/\epsilon))$$

变分量子算法 (Variational quantum algorithm, VQA)

根据特征值定义,

$$\lambda_0 = \min_{|\psi\rangle} \langle \psi | H | \psi \rangle$$

参数化量子线路:

$$|\psi(\theta)\rangle = U_{p-1}(\theta_{p-1}) \cdots U_1(\theta_1) U_0(\theta_0) |\psi_0\rangle$$

考虑优化问题:

$$\min_{\theta} \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$$

变分量子算法: 量子估值 + 经典优化

1. 量子线路 (例如 Hadamard 测试等) 估计 $f(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$
2. 经典优化算法寻找最优的参数 θ

例子：量子近似优化算法 (QAOA)

$$\min_{\alpha, \beta} \langle \psi(\alpha, \beta) | H_1 | \psi(\alpha, \beta) \rangle$$

$$|\psi(\alpha, \beta)\rangle = e^{-i\beta_{p-1}H_1} e^{-i\alpha_{p-1}H_0} \dots e^{-i\beta_1H_1} e^{-i\alpha_1H_0} e^{-i\beta_0H_1} e^{-i\alpha_0H_0} |\psi_0\rangle$$

- ▶ H_0 通常选取为一个简单的哈密顿量
- ▶ 可被视为 AQC+ 乘积公式的推广

变分量子算法

优点:

- ▶ 结构简单、灵活
- ▶ 可能适配近期量子设备

缺点:

- ▶ 优化问题较为困难 (barren plateau)
- ▶ 缺少理论保证